

TM

Zorras Hidráulicas Manuales. Opcional Galvanizada y Acero Inoxidable.



ESPECIFICACIONES		TM 220	TM 3020	TM 2220 IC
Capacidad de carga	Kg	2200	3000	2200
Peso del equipo sin carga	Kg	67 (RSN122)	82 (RSP122)	68 (RSN122)
Longitud útil de uña	mm	1000 ou 1150	1000 ou 1150	1000 ou 1150
Ancho útil	mm	530 ou 680	530 ou 680	530 ou 680
Longitud total	mm	1390 ou 1540	1390 ou 1540	1390 ou 1540
Altura total	mm	1215	1215	1215
Altura de uña elevada	mm	200	200	200
Altura de uña bajada	mm	85	85	85
Curso total	mm	120	120	120
Radio de giro (Wa)	mm	1250		
Pasillo de giro	mm	1790		
Ruedas		nylon/poliuretano		
Rueda de dirección	mm	Ø170x50 c/ rolamento de blindagem dupla		
Rueda simple		simples ou tandem		
Rueda simples (RS)	mm	Ø80x100 c/ rolamento de blindagem dupla		
Rueda en tandem	mm	Ø80x74 c/ rolamento de blindagem dupla		
Sistema de giro		rolamento axial		

CODIFICACION DE MODELOS DE ZORRAS PALETRANS					
Largo (mm)	530	530	680	680	Longitud útil de uña (mm)
Rodaje	simples	tandem	simples	tandem	
CÓDIGO	111	211	121	221	1000
	112	212	122	222	1150

