

Transpaleta Manual serie AC

Calidad de clase mundial con bomba de 3 años de garantía

Serie AC

- Mango recubierto de goma cómodo incluso en condiciones de temperatura extremas
- Carcasa de la unidad hidráulica galvanizada completamente sellada
- Cartucho de válvula única para fácil mantenimiento
- Chasis revestido en polvo fabricado en acero de alta calidad
- Entrada y salida los rodillos reducen el daño a los palets



Nu-LIFT



One valve cartridge



Two nylon entry and exit rollers

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		AC20S	AC20L	AC25S	AC25L	AC30S	AC30L
Capacidad	(kg)	2000	2000	2500	2500	3000	3000
Altura de elevación	(mm)	115					
Min. Altura de la horquilla	(mm)	85 (o 75)					
Max. Altura de la horquilla	(mm)	200 (190)					
Longitud de la horquilla	(mm)	1150	1220	1150	1220	1150	1220
Ancho promedio	(mm)	540	685	540	685	540	685
Ancho de horquilla	(mm)	160					
Rodillo de carga	(mm)	Tándem \varnothing 82x70, único \varnothing 82x93, nailon, poliuretano					
Volante	(mm)	\varnothing 200x50 (nailon, poliuretano o caucho)					
Peso neto	(kg)	80	83	82	85	85	87

Longitud especial de la horquilla disponible: 800,950,1000,1500,2000mm.